

# LEGNO PARKETT

Meisterbetrieb

Ausstellung · Beratung · Verkauf  
Verlegung · Restaurierung  
Treppen · Dielen · Terrassen · Parkett

## Pflegeanweisungen geölte/ gewachste Parkettböden

Staubfrei schleifen mit  Legno Parkett GmbH

Für Ihren geölte  
Parkettboden empfehlen  
wir Ihnen folgende  
Pflegeprodukte:

### werkseitige Oberflächen (Mehrschichtparkett)

- LEGNO Cleaner
- LEGNO Pflanzenölseife
- LEGNO Pflegewachsöl
- LEGNO Reinigungsset für geölte Parkettböden
- LEGNO Reinigungsset Spray Mop
- LEGNO Intensivreiniger

### vor Ort erstellte Oberflächen

- LEGNO Cleaner
- LEGNO Pflanzenölseife
- LEGNO Natur Oil
- LEGNO Natur Wax
- LEGNO Reinigungsset Spray Mop
- LEGNO Parkett Oil Deluxe

Jeder Parkett- oder Dielenboden unterliegt, je nach Beanspruchung, einem natürlichen Verschleiß.

Deshalb ist eine regelmäßige Reinigung und Pflege erforderlich, die Ihren Parkettboden wieder vor Verschmutzungen schützt.

Gerne pflegen wir Ihren Boden professionell für Sie ein. Vereinbaren Sie (auch kurzfristig) einen Termin mit uns und lassen Sie Ihren Parkettboden im neuen Glanz erstrahlen.



Sie können alle Pflegeprodukte auch bequem über unseren **Online-Shop** unter [www.legno-parkett.de/shop/](http://www.legno-parkett.de/shop/) bestellen.

# Erstpflge bei geölten Parkettböden

Um für den dauerhaften Werterhalt Ihres LEGNO-PARKETT Holzfußbodens zu sorgen, ist nach der Verlegung eine Erstpflge mit LEGNO Pflegewachsöl bei werkseitig hergestellten Öberflächen bzw. mit LEGNO Natur Oil oder LEGNO Natur Wax bei vor Ort erstellten Öberflächen unbedingt anzuraten.

Nur so können Sie sicher gehen, dass Fugen- und Kantenbereiche gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit geschützt werden. Vor allem bei feuchtigkeitsempfindlichen Holzarten ist diese sehr wichtig.



## Anwendung

1. Falls erforderlich, den Parkettboden gut absaugen.
2. Den Parkettboden nebelfeucht (gut ausgewrungenes Tuch) mit LEGNO Cleaner wischen. Ggf. muss der Parkettboden nach der Trocknung ein zweites mal nebelfeucht gewischt werden.
3. Nach Trocknung des Bodens LEGNO Pflegewachsöl bzw. LEGNO Natur Oil gut aufschütteln und anschließend händisch auftragen: Dazu geeignet sind Baumwolltücher oder Einscheibenmaschinen mit weißen Pads. Pflegemittel stets sparsam auftragen. Ein dünner Auftrag garantiert eine schöne Optik. Anschließend kann die Fläche mit einem Lammfellpad poliert werden. Vermeiden Sie sichtbare Schlieren.
4. Die Trocknungszeit nach Abschluss der Arbeiten beträgt ca. 12 Stunden. Innerhalb der ersten 10 – 14 Tage nach der Erstpflge sollte der Boden nicht zu stark strapaziert werden und auch keine Nassreinigung durchgeführt werden.

# Unterhaltungspflege

Parkettböden sollten so oft wie möglich mittels Staubsauger oder Weichhaarbesen gereinigt werden. Eine Wischpflege mit LEGNO Pflanzenölseife ist nach Bedarf vorzunehmen.



## Anwendung

1. Trockenreinigung: mittels Staubsauger oder Weichhaarbesen.
2. Wischpflege: Mischen Sie 5 – 10 Verschlusskappen LEGNO Pflanzenölseife mit 10 Liter warmen Wasser. Führen Sie die Wischpflege nebelfeucht mit einem gut ausgewrungenen Tuch durch. Vermeiden Sie unbedingt stehendes Wasser an der Oberfläche, da Schäden im Fugenbereich des Parkettbodens entstehen können.

Die Häufigkeit der Wischpflege richtet sich nach eigenem Ermessen je nach Verschmutzung und Belastung des Parkettbodens.

**Achtung!** Normale Microfasertücher sind aufgrund ihrer scheuernden Wirkung nicht geeignet. Hierzu gibt es speziell für Parkettfußböden entwickelte Microfasertücher.

# Intensivreinigung

Ist Ihr LEGNO-PARKETT Holzfußboden extrem stark verschmutzt, ist es möglich mit LEGNO Intensivreiniger eine Grundreinigung durchzuführen. Diese Grundreinigung muss unbedingt genau nach Gebrauchsanweisung durchgeführt werden. Grundreiniger können je nach Anwendung die Oberflächenschutzschicht Ihrer Parkettböden angreifen. Bitte wenden Sie diese Reinigung äußerst vorsichtig an. Die Intensivreinigung sollte möglichst wenig durchgeführt werden und kann durch eine regelmäßige Unterhaltspflege erheblich hinausgezögert werden.

Grundreiniger sind in der Lage, oberflächlich fest anhaftenden Schmutz zu entfernen. Schmutz, der sich ggf. schon tief in den Poren des Holzes gesammelt hat, können Sie auch mit einer Intensivreinigung nicht mehr aus den Poren des Parkettholzes heraus waschen.



## Anwendung

1. Trockenreinigung
2. Mischen Sie je nach Verschmutzung ca. 5 Liter warmes Wasser mit 250 – 500 ml LEGNO Intensivreiniger. Zum Nachwischen halten Sie einen zweiten Wischbeimer mit warmen Wasser bereit. Reinigen Sie den Parkettboden mit einem Reinigungspad, Mop oder einer Einscheibenmaschine.
3. Das dabei entstehende Schmutzwasser entfernen Sie zügig mit einem ausgewaschenen, gut ausgewrungenem Tuch oder Nass-Staubsauger. Entfernen Sie Schmutz durch mehrmaliges Nachwischen mit klarem Wasser. Vermeiden Sie stehendes Wasser an der Oberfläche. Wischen Sie den Boden trocken.
4. Nachdem der Boden komplett aufgetrocknet ist, muss mit LEGNO Pflegewachsöl/ LEGNO Natur Oil oder LEGNO Natur Wax je nach vorhandener Öloberfläche nachgeölt werden (siehe Erstpflege). Je nach Abnutzungserscheinung sind mehrere Aufträge mit LEGNO Pflegewachsöl / LEGNO Natur Oil oder LEGNO Natur Wax notwendig.

## Tipps & Sicherheitshinweise

Holz ist ein Naturprodukt. Es arbeitet und passt sich dem Feuchtegehalt der Raumluft permanent an. Während der Heizperiode sinkt die relative Luftfeuchtigkeit deutlich. Das Holz reagiert zwangsläufig darauf und gibt eigene Feuchte an die Raumluft ab; es schwindet. Je länger und stärker Sie die Räume beheizen, umso trockener ist die Raumluft und umso breitere Fugen entstehen. Die breitesten Fugen sind meistens gegen Ende der Heizperiode zu erwarten. Am Ende des Sommers sind sie in der Regel am geringsten bzw. wieder geschlossen.

Für Ihr persönliches Wohlbefinden und zur Werterhaltung Ihres LEGNO-PARKETT Holzfußbodens sollten Sie darauf achten, dass stets ein Raumklima zwischen 18°C und 24°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 40 % bis 60 % gegeben ist. Dieses Wohnklima dient nicht nur der Werterhaltung Ihres Holzfußbodens, sondern auch Ihrer Gesundheit und Ihrem Wohlfühl. In der Heizperiode empfiehlt sich das Aufstellen eines Luftbefeuchters.

Bei Fußbodenheizungen ist darauf zu achten, dass mehrkreisige Systeme in zusammenhängenden Räumen gleichmäßig betrieben werden. Eine Oberflächentemperatur von 27°C darf nicht überschritten werden. Im Vergleich zu zentral beheizten Räumen ist bei Fußbodenheizung grundsätzlich mit einer verstärkten Fugenbildung zu rechnen. Ein sehr starkes Fugenbild kann sich auch bei Passivhäusern, die mit einer Belüftungsanlage ausgestattet sind, einstellen, welches sich unter Umständen nicht mehr in den Ursprungszustand zurückbildet.

Um Kratzer und gröbere Beschädigungen der Oberfläche zu vermeiden, empfiehlt sich das Auslegen von Fußmatten im Eingangsbereich. Sand und Schmutzteile sofort mittels Besen entfernen. Versehen Sie Möbel mit Filzgleitern und verwenden Sie für Parkett geeignete Stuhlrollen bzw. Gleiter. Schmutz und Staub wirken wie Schleifpapier auf Ihrem Boden und sollten daher immer umgehend entfernt werden.

Diese Pflegeanweisungen beruhen auf unsere langjährigen Erfahrungen und dienen Ihnen zur Beratung. Für unsorgfältige oder nicht fachgerechte Anwendung können wir keinerlei Haftung übernehmen. Wegen der Verschiedenartigkeit der Verhältnisse in der Praxis können aus ihr keinerlei Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche abgeleitet werden.

Sollte zu unserer Pflegeanleitung bzw. zu unseren Parkettböden fragen bestehen, stehen wir Ihnen jederzeit persönlich beratend zu Seite.

## DER GEIST DER NATUR

MEIST KAHL IM WINTER, SPRIESSEND IM FRÜHLING, SCHATTEN SPENDEND IM SOMMER, GLÜHEND IM HERBST-  
DER BAUM IM BANNE DER JAHRESZEITEN

Mit der einzigartigen Vielfalt an hochwertigen Holzfußböden von LEGNO PARKETT und seinen Lieferpartnern wird Ihr Wohnraum zum Spiegel Ihrer Persönlichkeit. Durch ausgesuchte Holzarten und -farben können Sie sich völlig frei entfalten.

Ein speziell abgestimmtes Reinigungs- und Pflegeprodukt-Sortiment stärkt die beständig strahlende Farbintensivität Ihres Parkettbodens. Auf natürliche Art und Weise erhalten sich Glanz und individuelle Ausstrahlung. Schonende Behandlungssensenzen sorgen für eine glatte sowie widerstandsfähige Oberfläche.



**LEGNO**  
PARKETT  
Meisterbetrieb

Ausstellung . Beratung . Verkauf  
Verlegung . Restaurierung  
Treppen . Dielen . Terrassen . Parkett